

## Tape 1 PAP

Bande adhésive acrylique spécifique pour l'intérieur Riwega | eternitycomfort

Fiche technique produit 06/02/2014 du

02040150 - 02040151 - 02040152 Rev.06 du 11/08/2021

Art.

CARACTÉRISTIQUES	Tape 1 PAP	Tape 1 PAP X	Tape 1 PAP X3
Article	02040150	02040151	02040152
Dimensions	60 mm x 25 m		
Couleur	Jaune		
Colle	Basée sur la dispersion acrylique sans solvants et émollients		
Support de la colle	Papier traité avec PE (120 μm)		
Masse adhésive	210 g/m2 (DIN EN ISO 536)		
Armature	Aucune		
Epaisseur (sans couverture)	0,32 - 0,34 mm		
Matériau de couverture	Film silicone	Film synthétique divisé en deux (30 + 30 mm)	Film synthétique divisé en trois (30 + 15 +15 mm)
Résistance au coup sec avec élasticité	≥ 150 N/25mm; 3-5 % (DIN EN 14410)		
Température de travail	+5 °C / +30 °C		
Température d'utilisation	-30 °C / +100 °C		
Valeur Sd	env. 5 m		
Résistance au détachement	Conforme (DIN 4108-11)		
Résistance à la condensation	Trés haute		
Résistance au vieillissement	Trés haute		
Adhésion initiale (tack)	Trés haute		
Emballage	10 rouleaux		
Stockage	Frais et sec à l'abri des rayons UV, 24 mois maximum		
Température de stockage	+18°C / +25°C		

Riwega S.r.l. se réserve le droit de modifier et/ou de mettre à jour sans préavis les données contenues dans cette fiche technique. La dernière version de ce document peut être téléchargée sur le site internet www.riwega.com. Cette fiche technique annule et remplace toute version précédente.