

Tape Green

Ruban adhésif PE acrylique armé avec maille PET
Riwega | eternitycomfort

Fiche technique produit

du 15/05/2014

Art. 02040161 - 020401616

Rev.03 du 12/08/2021

CARACTÉRISTIQUES		Tape Green 60 mm x 25 m
Article		020401616
Dimensions		60 mm x 25 m
Couleur	Vert avec écriture noir	
Colle	Polyacrylate pur, sans solvants et d'émollients	
Support de la colle	Film de PE (70 µm)	
Densité de la colle	200 g/m ²	
Armature	Renfort tramé en PET / PVA	
Épaisseur (sans film de protection)	0,28 mm	
Matériau de couverture	Doublure en silicone (90 g/m ²)	
Résistance à la déchirure avec élasticité	≥ 22 N/10mm; 586 % (DIN EN 14410)	
Force adhésive (AFERA 5001)	≥ 25 N/25mm	
Température de travail	+5 °C / +30 °C	
Résistance à la température	-40 °C / +80 °C	
Valeur Sd	env. 40 m	
Résistance au détachement	Conforme (DIN 4108-11)	
Résistance à la condensation	Haute	
Adhésion initiale (<i>tack</i>)	Haute	
Stabilité aux rayons UV (Support de la colle)	3 mois*	
Emballage		10 rouleaux
Stockage	Frais et sec à l'abri des rayons UV, 24 mois maximum	
Température de stockage	+18°C / +25°C	

*en référence au climat de l'Europe centrale

Riwega S.r.l. se réserve le droit de modifier et/ou de mettre à jour sans préavis les données contenues dans cette fiche technique. La dernière version de ce document peut être téléchargée sur le site internet www.riwega.com. Cette fiche technique annule et remplace toute version précédente.