

Écran pare-vapeur Sd20 écologique PROMIUM

Écran pare-vapeur adapté pour : combles aménagés, combles perdus, mur ossature bois avec revêtement

extérieur ventilé.

- > 1,50 m x 50 m / TSA006
- Grille armée pour une grande résistance mécanique et faciliter la pose.
- Membrane durable FSC
- ✓ Conforme aux DTU 31.2, 31.4 et 45.10.



TSA006









INTÉRIEUR

BLOQUE ÉTANCHE LA VAPEUR À L'AIR

ÉCOLO-GIQUE

ÉCRAN PARE-VAPEUR Sd20 ÉCOLOGIQUE PROMIUM Déclaration de performances n°TSA006-202301		
Caractéristiques	Méthodes d'examen	Résultats
Masse surfacique	ISO 536	130g/m2
Valeur Sd	EN 1931	20 m
Réaction au feu	EN 13501-1	Euroclasse F
Résistance à la pénétration de l'eau	EN 1928 A	Classe W1
Durabilité contres les alcalins		Test en cours
Résistance mécanique en traction	EN 12311-1	MD 550 N/50mm
		CD 330 N/50mm
Allongement	EN 12311-1	MD 3,5%
		CD 4,5%
Résistance à la déchirure au clou	EN 12311-1	MD 130 N
		CD 130 N

