



PROMIUM

LE CHOIX DES PROS

Frein-vapeur hygrovariable écologique PROMIUM

› 1,5 mX 50 m / TSA008

- ✓ Valeur Sd variable 0,36 à 45 m
(Protège les parois en hiver, assèche les parois en été)
- ✓ Grille armée pour une grande résistance mécanique et faciliter la pose
- ✓ Membrane durable FSC
- ✓ Prévient des dégâts du bâtiment en régulant la transmission de la vapeur d'eau au travers des parois
- ✓ Le taux de transmission de la vapeur d'eau varie en fonction du niveau d'humidité
- ✓ Renforcement pour améliorer la résistance du matériau
- ✓ Convient aux solutions d'isolants soufflés et insufflés
- ✓ Étanche à l'eau
- ✓ Conforme aux DTU 31.2 et 31.4

TSA008



INTÉRIEUR



RÉGULE
LA VAPEUR



ÉTANCHE
À L'AIR



ÉCOLO-
GIQUE



ÉTANCHE
À L'EAU



FREIN-VAPEUR HYGROVARIABLE ÉCOLOGIQUE PROMIUM

Déclaration de performances n°TSA008-202301

Caractéristiques	Méthodes d'examen	Résultats
Masse surfacique	EN 1849-2	130g/m ²
Valeur Sd	EN 1931	13 m
Valeur Sd variable	mod. EN 12572	0,36 - 45 m
Résistance à la pénétration de l'eau	EN 1928 A	WI
Réaction au feu	EN 13501-1	F
Résistance mécanique en traction	EN 12311-1	MD 550 N/50mm
		CD 330 N/50mm
Allongement	EN 12311-1	MD 3,5%
		CD 4,5%
Résistance à la déchirure au clou	EN 12311-1	MD 130 N
		CD 130 N



PROMIUM